

Építési termék teljesítmény-nyilatkozata

StoTherm Classic 2

1. Terméktípus	Homlokzati hőszigetelő rendszer
2. Sorozatszám / sarzszám	Lásd a termék csomagolásán
3. Rendeltetés	Homlokzati hőszigetelő rendszer építmények külső falaira
4. Gyártó	Sto AG, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
5. Meghatalmazott képviselő / importőr, forgalmazó	Sto Építőanyag Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u 17.
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)	1 rendszer tűzállóság, 2+ rendszer minden más jellemző tekintetében
7. Bejelentett szervek	<p>MPA Stuttgart NB 0672 és MFPA Leipzig NB 0800</p> <p>elvégezte az építési termék tűzzel szembeni viselkedésének első típusvizsgálatát a 3 rendszer szerint, és erről vizsgálati és besorolási jelentést adott ki.</p> <p>WIEN-ZERT NB 1139</p> <p>elvégezte a gyártóhely és a folyamatos felügyelet kezdeti ellenőrzését, az üzemi gyártásellenőrzés értékelését és elismerését a 2+ rendszer szerint, valamint az ETAG 004 alapján, és erről EU megfelelési tanúsítványt adott ki.</p>
8. Európai műszaki értékelés	ETA-05/0098 StoTherm Classic 2

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítményadat	Harmonizált szabvány, ill. műszaki értékelés
Tűzállósági besorolás	B-s2,d0 és F osztály	EN 13501-1:2010
Vízfelvétel (ágyazás+befejező réteg)	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004:2000
Páraáteresztés	≤ 1,0 m és ≤ 2,0 m (rendszerfelépítéstől függően)	ETAG 004:2000
Ütésállóság	I. és III. kategória között (rendszerfelépítéstől függően)	ETAG 004:2000
Tapadószilárdság a szigetelőanyag és az ágyazás között	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2000
Tapadószilárdság az alap és a ragasztó között	≥ 0,25 MPa	ETAG 004:2000
Tapadószilárdság a szigetelőanyag és a ragasztó között	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2000
Veszélyes anyagok kibocsátása	-	„H” útmutató szerint (2002 aug.)
Higrotermikus (esőztetési) ciklusvizsgálat	megfelelt	ETAG 004:2000
Fagyasztási ciklusvizsgálat	megfelelt	ETAG 004:2000

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



2013.12.16
Sto Építőanyag Kft., Dunaharaszti

Láng András ügyvezető

Melléklet: CE bizonyítvány

	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen, Germany		
	01-0134-1	05	0672/0800
StoTherm Classic 2 ETA-05/0098 hőszigetelő rendszer			
Építmények homlokzati falainak külső oldali hőszigetelésére			

Tűzállósági besorolás	B-s2,d0 és F osztály
Vízfelvétel (ágyazás+befejező réteg)	< 0,5 kg/m ²
Páraáteresztés	≤ 1,0 m és ≤ 2,0 m (rendszerfelépítéstől függően)
Ütésállóság	I. és III. kategória között (rendszerfelépítéstől függően)
Tapadószilárdság a szigetelőanyag és az ágyazás között	≥ 0,08 MPa
Tapadószilárdság az alap és a ragasztó között	≥ 0,25 MPa
Tapadószilárdság a szigetelőanyag és a ragasztó között	≥ 0,08 MPa
Veszélyes anyagok kibocsátása	-
Higrotermikus (esőztetési) ciklusvizsgálat	megfelelt
Fagyasztási ciklusvizsgálat	megfelelt