

Teljesítmény-nyilatkozat a következő építőipari termékekhez:

StoCretec WHG 2-es rendszer



| | |
|--|--|
| 1. Terméktípus | EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 |
| 2. Gyártási adagszám | Lásd a termék csomagolását |
| 3. Alkalmazási cél | műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra |
| 4. Gyártó | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| 5. Meghatalmazott | nem releváns |
| 6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek) | 4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük) |
| 7. Bejelentett szerv | nem releváns |
| 8. Európai műszaki értékelés | nem releváns |
| 9. Teljesítmény-nyilatkozat | A termék a következő komponensekből áll: StoPox WHG Grund 100 StoDivers ST StoDivers LB 100 StoPox WHG Leit 110 StoPox WHG Deck 110 |

| Fontos jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tűzzel szembeni viselkedés | E(fl) A bizottság 2010. 02. 09. keltű, 2010/85/EU sz. határozata szerint a termék anélkül teljesíti az E(fl) tűzvédelmi osztály követelményeit, hogy bevizsgálásra lenne szükség. | EN 13813:2002 |
| Tapadási húzószilárdság | ≥B 1,5 | EN 13813:2002 |
| Zajelnyelés | NPD | EN 13813:2002 |
| Vízáteresztő képesség | NPD | EN 13813:2002 |
| Kopási ellenállás | ≤AR1.. | EN 13813:2002 |
| Vegyszerállóság | NPD | EN 13813:2002 |
| Korrozív anyagok felszabadulása | SR | EN 13813:2002 |
| Lépéshang-szigetelés | NPD | EN 13813:2002 |
| Hőszigetelés | NPD | EN 13813:2002 |
| Ütésszilárdság | ≥IR4 | EN 13813:2002 |

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti teljesítmény-nyilatkozatnak. Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:



2014. 05. 27.
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-0004-2

09

StoCretec WHG 2-es rendszer
EN 13813:2002 EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

műgyanta esztrich/műgyanta bevonat beltéri alkalmazásra

| | |
|---------------------------------|--|
| Tűzzel szembeni viselkedés | E(fl) A bizottság 2010. 02. 09. keltű, 2010/85/EU sz. határozata szerint a termék anélkül teljesíti az E(fl) tűzvédelmi osztály követelményeit, hogy bevizsgálásra lenne szükség. |
| Tapadási húzószilárdság | ≥B 1,5 |
| Zajelnyelés | NPD |
| Vízáteresztő képesség | NPD |
| Kopási ellenállás | ≤AR1 |
| Vegyszerállóság | NPD |
| Korrozív anyagok felszabadulása | SR |
| Lépéshang-szigetelés | NPD |
| Hőszigetelés | NPD |
| Ütésszilárdság | ≥IR4 |