

# Teljesítmény-nyilatkozat a következő építőipari termékekhez:

## StoCretec WHG 5-ös rendszer



1. Terméktípus	EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
2. Gyártási adagszám	Lásd a termék csomagolását
3. Alkalmazási cél	műgyantás esztrichbaracs beltéri alkalmazásra
4. Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
5. Meghatalmazott	nem releváns
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)	4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
7. Bejelentett szerv	nem releváns
8. Európai műszaki értékelés	nem releváns
9. Teljesítmény-nyilatkozat	A termék a következő komponensekből áll: StoPox WHG Grund 100 StoPox WHG Deck 90

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzzel szembeni viselkedés	E(fl) A bizottság 2010. 02. 09. keltű, 2010/85/EU sz. határozata szerint a termék anélkül teljesíti az E(fl) tűzvédelmi osztály követelményeit, hogy bevizsgálásra lenne szükség.	EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5	EN 13813:2002
Zajelnyelés	NPD	EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤AR1..	EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	EN 13813:2002
Útésszilárdság	≥IR4	EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

**Teljesítmény-nyilatkozat 03-0005-2**

a 305/2011 sz. EU építési termék  
rendelet szerint  
2 / 2

---

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti teljesítmény-nyilatkozatnak. Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:



2014. 05. 27.  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

---

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

03-0005-2

12

**StoCretec WHG 5-ös rendszer**  
**EN 13813:2002 EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4**

műgyanta esztrich/műgyanta bevonat beltéri alkalmazásra

Tűzzel szembeni viselkedés	E(fl) A bizottság 2010. 02. 09. keltű, 2010/85/EU sz. határozata szerint a termék anélkül teljesíti az E(fl) tűzvédelmi osztály követelményeit, hogy bevizsgálásra lenne szükség.
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5
Zajelnyelés	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	≤AR1
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	≥IR4