

CE

0921

Sto AG, D-79780 Stühlingen

Év: Id. a gyártási időt

0921 – BPR – 2012

EN 1504-2

felületvédelmi termékek

bevonat

lineáris zsugorodás:	nincs követelmény (NPD)
hőtágulási együttható:	nincs követelmény (NPD)
tapadás rácsvágással:	≤GT 2
CO ₂ -áteresztő képesség:	$s_D > 50$ m
páraáteresztő képesség:	osztály I
kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
hőmérsékletváltozás tűrése:	≥0,8 (0,5) N/mm ²
hőszokk-állóság:	nincs követelmény (NPD)
vegyszerállóság:	nincs követelmény (NPD)
repedésáthidaló képesség:	B 2 (-20 °C)
felszakítószilárdság:	≥0,8 (0,5) N/mm ²
tűzvédelmi besorolás:	euroosztály E
csúszási ellenállás:	nincs követelmény (NPD)
gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat:	nincs látható elváltozás
vezetőképesség:	nincs követelmény (NPD)
tapadás nedves betonhoz	nincs követelmény (NPD)
veszélyes anyagok:	5.3-nak megfelelően